

2-Phasen-Schrittmotor Linearaktuator Typ LASH42

PowerTronic



- Hohe Präzision
- Hohe Lebensdauer
- Geräuscharm
- Hoher Wirkungsgrad

Technische Daten

Modell	Nennstrom (A)	Phasen-Widerstand (Ω)	Phasen-Induktivität (mH)	Zuleitung (Nr.)	Haltedrehmoment (Ncm)	Motorlänge L (mm)	Schrittinkel ($^\circ$)
LASH42.34-3401	1.3	2.4	3.5	4	28	34	1.8
LASH42.40-4401	1.7	1.5	2.8	4	40	40	1.8
LASH42.48-8401	1.7	1.8	3.2	4	50	48	1.8
LASH42.48-8630	0.4	30	28	6	34	48	1.8




Spindel

Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85 % | Umgebungstemp.: -20 bis +50 °C

Code	Durchmesser $\varnothing D$	Linearer Weg pro Schritt	Schritt
631-1.27	6.35	0.00635	1.27
631-1.59		0.0079	1.5875
632-2.43		0.01219	2.4384
632-2.54		0.0127	2.54
634-4.87		0.02438	4.8768
634-508		0.0254	5.08

Code	Durchmesser $\varnothing D$	Linearer Weg pro Schritt	Schritt
634-6.35	6.35	0.03175	6.35
638-12.7		0.0635	12.7
638-25.4		0.127	25.4
081-2	8	0.01	2
082-4		0.02	4
084-8		0.04	8

Anschlüsse



Optionen

- Verschiedene Schrittgrößen
- 3- und 5-Phasen
- Welle nach Wunsch
- Konfektionierung